

M230i-S & SP

안전성과 활용성이 뛰어난 라벨러

M230i-S와 M230i-SP은 뛰어난 성능으로 전면 또는 후면 어플리케이션 라벨 부착 안전성을 새로운 차원으로 높여줍니다. 자동 정지 기능으로 운영자 안전을 보장하고 콤팩트한 크기와 튼튼한 디자인으로 현재는 물론 미래에 추가될 필요 요건도 충족할 수 있는 기능을 가지고 있습니다.



성능

- ◆ 처리량을 극대화할 때는 짧은 버전으로, 부착이 중요할 때는 긴 버전을 선택하여 사용할 수 있습니다.
- ◆ 관절식 패드로 다양한 제품 표면에 라벨을 부착할 수 있습니다.
- ◆ 라벨 확인 센서로 라벨 분실을 방지할 수 있습니다.

스캔하여
작동법 확인하기



가동 시간 극대화

- ◆ 콤팩트한 크기에 600m 리본 및 라벨 롤 장착 가능
- ◆ 다양한 라벨을 부착할 수 있는 독창적 패드 설계
- ◆ 간단한 유지 보수
- ◆ 교체가 간편하고 수명이 긴 프린트헤드



더 안전해진 설계

- ◆ 접촉에 의한 사고를 방지하기 위한 혁신적인 핀치 포인트 보호장치
- ◆ 장애물 발생 시 손상을 방지하기 위한 자동 정지 기능
- ◆ 공기 감지 및 시스템 손상 방지시스템



고객을 위한 두 가지 모델

활용성을 극대화하기 위해 **M230i-S**와 **M230i-SP**의 두 가지 모델을 제공합니다. 모델 선택 시 고려 사항:

- ◆ 원하는 처리량
- ◆ 라벨 방향
- ◆ 공간 활용성
- ◆ 운영자 편리성



TouchPanel 사용자 인터페이스 옵션

간편한 제어와 상태 보고가 가능한 **TouchPanel**은 독특하고 간단한 운영자 인터페이스로, 프린터를 신속하고 간단하게 작동할 수 있습니다. 복잡한 메뉴 없이 작업을 입력하기만 하면 됩니다.


- ◆ 복잡한 사용자 아이콘과 사용자 맞춤 홈 화면으로 즐겨 찾는 메뉴를 설정하여 사용해 보세요.
- ◆ 지시에 따라 데이터를 템플릿에 간편하게 입력하십시오.
- ◆ 교체 속도를 높이고, 간소화된 메시지 스토어와 실시간 WYSIWYG 미리 보기로 코딩 오류를 줄이십시오.

기술 사양

전면 또는 후면 라벨링을 위해 **M230i-S**와 **M230i-SP**를 요구 사항에 맞게 구성할 수 있습니다. 모든 M 시리즈 유닛에는 강력한 PCU(Printer Control Unit)가 장착되어 있습니다.

		M230i-S4/SP4	M230i-S6/SP6
인쇄 폭		108 mm 4"	162 mm 6"
인쇄 기술		열전사/직접 열전사	
해상도		12도트/mm(300dpi)	
방향		좌측 또는 우측	
라벨 및 리본 길이		최대 600m	
일반 용량		55 라벨/분	50 라벨/분
제품까지 거리 (패드 중앙까지)		최대 270mm	
라벨 크기(WxL)		25x15*mm - 150x210mm *55, 라벨 검사 필요 시	
크기 (HxWxL)	S	최소 625 x 262 x 735 mm	최소 625 x 317 x 751 mm
		최대 625 x 262 x 941 mm	최대 625 x 318 x 941 mm
	SP	최소 625 x 379 x 619 mm	최소 625 x 384 x 626 mm
		최대 625 x 489 x 681 mm	최대 625 x 543 x 681 mm

M230i-S4



M230i-SP4



	PCU
통신	2xRS232, 1xUSB 2.0, 이더넷
I/O(구성 가능)	입력 10개, 출력 10개
사용자 인터페이스	그래픽 디스플레이(25개 언어)
크기 (HxWxL)	130 x 280 x 405 mm



www.domino-printing.com